



PROYECTO

TIPO


NOTAS

CANTIDAD

FECHA




Luminaria de suspensión esférica de aluminio; superficie gris cemento y blanco mate pintura líquida; estructura superficial mate; RAL 7033; incluye suspensión por cable en negro, ajustable a un máximo de 4000 mm; PCB 3-step binning; atenuación por corte de fase; tono de luz 1800 K - 2850 K colour warm dimming; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; grado de protección IP20; Clase 2; base de techo no incluida; fuente luminosa puede ser sustituida por Wever & Ducré o un profesional con autorización explícita; General: Techo, Suspended, gris cemento y blanco mate, RAL 7033, IP20, Interior, 830 lm LED: colour warm dimming, 1800 K - 2850 K, IRC ≥ 90, L80 / 60000h, MacAdam inicial ≤ 3 SDCM Óptico: CIE flux code: 52 90 100 100 100 Eléctrico: phase-cut dim, 220 - 240 V, sistema 12.0 W, Clase 2 Físico: diámetro 760 mm, altura 235 mm, 2.3 kg, longitud de cable 4000 mm 255388GW9



Luminaria

Techo
Suspendido
gris cemento y blanco mate
RAL 7033 ^a
IP20
Interior
830 lm

DISTRIBUCIÓN DE LUZ



Módulo

colour warm dimming
1800 K - 2850 K
IRC ≥ 90
L80 / 60000h
MacAdam inicial ≤ 3 SDCM
890 lm
74 lm/W ^b

Óptico

CIE flux code: 52 90 100 100
100

Eléctrico

phase-cut dim
220 - 240 V
sistema 12.0 W
Clase 2

Físico

diámetro 760 mm
altura 235 mm
2.3 kg
longitud de cable 4000 mm

^a datasheet.footnote.ral_footnote

^b datasheet.footnote.no-electrical-losses



ACCESORIOS DE MONTAJE

Base de techo invisible

Tipo	Color	Tensión	L·A (MM)	Número de artículo
	Negro		140·66	90015195
	Blanco		140·66	90015196

Semi recessed base round

Tipo	Color	Tensión	Ø·A (MM)	Número de artículo
solo para pantallas sin alambre de acero	Blanco		84·72	90052026
solo para pantallas sin alambre de acero	Negro		84·72	90052027

Single base round

Tipo	Color	Tensión	Ø·A (MM)	Número de artículo
	Negro		84·29	90052021
	Blanco		84·29	90052022